



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

14° Settore Funzionale -Ufficio Traffico Urbano-

“Deroghe alla distanze minime per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari all’interno del Centro abitato”

Le deroghe alle distanze minime per il posizionamento degli Impianti Pubblicitari all’interno del Centro abitato approvate con Determinazione del Responsabile del 14° Settore Funzionale n. 1405 del 10/05/2016, sono applicabili nel modo seguente:

- a) ***DISTANZA MINIMA DA INTERSEZIONI***
(la misura va calcolata considerando il lato più sporgente, in senso longitudinale, dell’impianto)

Impianti installati al suolo - Deroghe consentite:

POSTER

Strade di tipo E-F	Strade urbane di scorrimento di tipo D
1) da MT. 25 A MT. (10)	1) da MT. 50 A MT. (25)

STENDARDI

Strade di tipo E-F
1) Da MT. 25 A MT. (5)

- b) ***DISTANZA DAL CIGLIO DEL MARCIAPIEDE***

Deroghe per distanza longitudinalmente rispetto la carreggiata.

Nelle strade di tipo E-F tutti i mezzi pubblicitari monofacciale dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 e comunque che rimanga uno spazio residuo minimo di cm. 90.

In allineamento ad alberature e manufatti si può mantenere la stessa distanza di allineamento dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm 50.

Collocazione cartelli e mezzi pubblicitari in modo perpendicolare al senso di marcia:

- A) in aderenza ai fabbricati: nessuna limitazione, l’impianto non dovrà superare la sagoma dell’edificio;
B) non aderenti ai fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno mt. 3 dal bordo della stessa.

- c) ***DISTANZA TRA CARTELLI (POSTER E STENDARDI)***

In corrispondenza delle intersezioni, qualora nel tratto stradale interessato sia possibile inserire più di un cartello si dà precedenza ad uno stendardo che va posto a metri 5 dall’intersezione. Diversamente si può inserire un poster alla distanza di metri 10 dall’intersezione.

E’ ammessa solamente la collocazione parallela e perpendicolare al senso di marcia.

POSTER

Distanza tra cartelli

- Metri 9 dal bordo esterno dei singoli cartelli;
- Metri 1 dal bordo esterno dei singoli cartelli, quando allocati su muraglioni;
- Metri 5 tra poster e stendardo, dal bordo esterno dei singoli cartelli.

-

TIPO MONOFACCIALE

Esposizione parallela al senso di marcia: è consentita su marciapiede o bordo stradale (filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata, nel caso di assenza del marciapiede) a condizione che rimanga uno spazio libero di almeno 90 cm.

Esposizione perpendicolare al senso di marcia: Nessuna limitazione se posto a ridosso di parete.

TIPO BIFACCIALE

Esposizione perpendicolare al senso di marcia: Vanno posti a cm 300 dal ciglio marciapiede o filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata.

STENDARDO

Distanza tra cartelli

- Metri 5 tra stendardo e stendardo.

In presenza di recinzioni con ringhiere e simili possono essere collocati solamente stendardi.

Tipo monofacciale

Può essere autorizzato a ridosso del muro su marciapiede dove rimane un'area libera non inferiore a cm 90.

Tipo bifacciale.

Potrà essere allocato a cm 50 dal ciglio del marciapiede, o filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata, se tra lo stendardo ed il muro di confine rimane uno spazio libero di cm. 90, quindi va su marciapiede di larghezza minima di cm 160, comunque salvaguardando le attività produttive e le aperture.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (geom. Maurizio Marchese)

IL RESPONSABILE DEL 14 ° SETTORE
F.to (geom. Concetto Pennisi)